

FLEXILINE

Luminaire architectural en longueur

Nous avons LA solution pour les gens qui veulent décorer leur intérieur avec un luminaire ultrapolyvalent à intensité variable. Le luminaire FLEXILINE offre un éclairage précis adapté à tous les milieux vu sa très grande flexibilité : longueur, température de couleur facilement modifiable, intensité lumineuse, direction de la lumière, forme et options de montage. Avec Flexiline, vous pourrez rehausser votre décor et dévoiler les plus fins détails autour de vous d'une infinité de manières.

LIEUX D'INSTALLATION RECOMMANDÉS

- ✓ Bureaux

✓ Salles de réunion

✓ Couloirs


✓ Réceptions

✓ Copropriétés

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	FLEX24- LED20A12	FLEX48- LED40A24	FLEX72- LED60A36	FLEX96- LED80A48		FLEX24- LED20A12	FLEX48- LED40A24	FLEX72- LED60A36	FLEX96- LED80A48
PERFORMANCE					DESCRIPTION PHYSIQUE				
Puissance lumineuse	2700/1900/1600 lm	5200/4200 / 3400 lm	8100/5900/ 4600 lm	10400/7900/ 6100 lm	Boîtier	Aluminium extrudé			
	Lumen réglable				Lentille	Polycarbonate dépoli			
Efficacy	136 lm/W				Poids	3,0 lb	4,5 lb	6,2 lb	8,2 lb
Température de couleur	Réglable (3 000 K/3 500 K/4 000 K)				TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT				
Répartition d'orientation de la lumière (haut-bas)	0%-100%, 15%-85%, 30%-70%				-20 à 45 °C (-4 à 113 °F)				
Angle du faisceau	120°				INSTALLATION				
Durée de vie des DEL (L80)	>100 000 h				Suspension – Câble d'alimentation et câble de suspension de 1,8 m (6 pi) (standard)				
IRC	85				Installation sur plafond suspendu, en surface et au mur				
ÉLECTRICITÉ					HOMOLOGATIONS				
Puissance	20/15/12W	40/30/24W	60/45/36W	80/60/48W	Homologué cULus pour le Canada et les États-Unis conformément aux normes UL 1598 et CSA C22.2 No. 250.0, DLC Standard et Premium				
Tension	120-347V				COMMANDES				
Protection contre les surtensions	2kV as per IEC/EN61000-4-5				Gradation 0 à 10 V (fermeture graduelle)				
Distorsion harmonique totale	<10%				Note: - Les valeurs indiquées ont toutes été testées à 120 V et 3 500 K, avec le flux lumineux le plus élevé.				
Power Factor	>0.99								
Cord	Câble d'alimentation préinstallé de 1,8 m (6 pi) (5x18 AWG)				Paramètres par défaut : Puissance maximale/4 000 K/100 % vers le bas				
Limites de montage sur rang*	4A Max (Max. length of 40ft at 120V & 100ft at 347V)				* Les connecteurs ne consomment pas d'énergie supplémentaire, car ils partagent l'alimentation électrique avec le luminaire.				




CRÉEZ LES CONFIGURATIONS EN TOUTE SIMPLICITÉ



GUIDE DE COMMANDE

		H	VK		DIM	BLANK
Luminaire	Puissance	Tension	Température de couleur	Fini	Gradation	Installation
FLEX24	LED20A12	H - 120-347 V	VK – Température de couleur réglable (3 000 K, 3 500 K, 4 000 K)	WHT – Blanc	DIM – Gradation de 0 à 10 V	BLANK – Suspension
FLEX48	LED40A24			BLK – Noir		
FLEX72	LED60A36					WM – Au mur
FLEX96	LED80A48					

STOCK CODES		INCLUDED IN THE BOX	
083733	FLEX24-LED20A12-H-VK-WHT-DIM	FIL DE SUSPENSION DE 1,8 M (6 PI) ET ACCESSOIRES DE SUSPENSION	
083726	FLEX48-LED40A24-H-VK-WHT-DIM		
083727	FLEX72-LED60A36-H-VK-WHT-DIM		
083728	FLEX96-LED80A48-H-VK-WHT-DIM		
083729	FLEX24-LED20A12-H-VK-BLK-DIM		
083730	FLEX48-LED40A24-H-VK-BLK-DIM		
083731	FLEX72-LED60A36-H-VK-BLK-DIM		
083732	FLEX96-LED80A48-H-VK-BLK-DIM		

ACCESSORIES SOLD SEPARATELY					
083734	RACCORD EN L À 90 DEGRÉS VK BLANC		083737	RACCORD EN T À 90 DEGRÉS VK BLANC	
083864	RACCORD EN L À 90 DEGRÉS VK NOIR		083982	RACCORD EN T À 90 DEGRÉS VK NOIR	
083735	RACCORD EN L À 60 DEGRÉS VK BLANC		083738	RACCORD EN X À 90 DEGRÉS VK BLANC	
083985	RACCORD EN L À 60 DEGRÉS VK NOIR		083983	RACCORD EN X À 90 DEGRÉS VK NOIR	
083736	RACCORD EN L À 120 DEGRÉS VK BLANC		083739	RACCORD EN Y À 120 DEGRÉS VK BLANC	
083987	RACCORD EN L À 120 DEGRÉS VK NOIR		083986	RACCORD EN Y À 120 DEGRÉS VK NOIR	
083741	RACCORD DROIT DE 30 CM (1 PI) VK BLANC		083743	PAVILLONS CIRCULAIRES ET TRAVERSES – BLANC	
083988	RACCORD DROIT DE 30 CM (1 PI) VK NOIR		083882	PAVILLONS CIRCULAIRES ET TRAVERSES – NOIR	
083744	TROUSSE D'INSTALLATION EN SURFACE – BLANC		083745	COUVERCLE DE BOÎTE DE JONCTION BLANC	
083883	TROUSSE D'INSTALLATION EN SURFACE – NOIR		083865	COUVERCLE DE BOÎTE DE JONCTION NOIR	
083742	SUPPORT DE RACCORD DE LUMINAIRE DROIT (Requis pour le montage en rang)		083746	SUPPORT D'INSTALLATION POUR PLAFOND SUSPENDU	

- Note:**
- N'hésitez pas à contacter notre équipe chargée de la réussite client pour toute question sur les composants nécessaires à la création de vos configurations.
 - Le connecteur droit de 1 pied peut être utilisé entre deux luminaires pour créer des longueurs personnalisées.
 - Les connecteurs n'ont que des panneaux LED vers le bas mais ils peuvent être utilisés pour les configurations de lumière (haut-bas).

COURANT MAXIMAL TIRÉ (A)

	120 V	240 V	277 V	347 V
FLEX24-LED20A12	0,183	0,92	0,079	0,063
FLEX48-LED40A24	0,367	0,183	0,159	0,127
FLEX72-LED60A36	0,550	0,275	0,238	0,190
FLEX96-LED80A48	0,733	0,367	0,318	0,254

MAINTENANCE DU FLUX LUMINEUX


L90	L80	L70
58 000 h	110 000 h	130 000 h

Note : La durée de vie est tirée du rapport de test pour la norme LM-80 de l'IESNA et projetée suivant les calculs de la norme TM-21 de l'IESNA.

FLUX LUMINEUX VERS LE HAUT/BAS

Modèle	Puissance	0 % vers le haut – 100 % vers le bas		15 % vers le haut – 85 % vers le bas		30 % vers le haut – 70 % vers le bas	
		Vers le haut (lm)	Vers le bas (lm)	Vers le haut (lm)	Vers le bas (lm)	Vers le haut (lm)	Vers le bas (lm)
FLEX24-LED20A12	20	0	2 700	400	2 300	800	1 900
	15	0	1 900	300	1 600	600	1 300
	12	0	1 600	200	1 400	500	1 100
FLEX48-LED40A24	40	0	5 200	800	4 400	1 600	3 600
	30	0	4 200	600	3 600	1 300	2 900
	24	0	3 400	500	2 900	1 000	2 400
FLEX72-LED60A36	60	0	8 100	1 200	6 900	2 400	5 700
	45	0	5 900	900	5 000	1 800	4 100
	36	0	4 600	700	3 900	1 400	3 200
FLEX96-LED80A48	80	0	10 400	1 600	8 800	3 100	7 300
	60	0	7 900	1 200	6 700	2 400	5 500
	48	0	6 100	900	5 200	1 800	4 300


DIMENSIONS



	A	B	C	D	E	*F
2-FT	610mm [24.0in]	604mm [23.8in]	75mm [3.0in]	84mm [3.3in]	50mm [2.0in]	459mm [18.1in]
4-FT	1221mm [48.1in]	1215mm [47.9in]	75mm [3.0in]	84mm [3.3in]	50mm [2.0in]	1037mm [40.8in]
6-FT	1829mm [72.0in]	1823mm [71.8in]	75mm [3.0in]	84mm [3.3in]	50mm [2.0in]	1678mm [66.1in]
8-FT	2440mm [96.1in]	2434mm [95.8in]	75mm [3.0in]	84mm [3.3in]	50mm [2.0in]	2253mm [88.7in]


*DIMENSION PAR DÉFAUT - PEUT ÊTRE AJUSTÉE

FLEX-LED AU MUR




DIMENSIONS DES ACCESSOIRES


RACCORD EN L À 90 DEGRÉS




RACCORD EN T À 90 DEGRÉS




RACCORD EN L À 60 DEGRÉS




RACCORD EN X À 90 DEGRÉS




RACCORD EN L À 120 DEGRÉS




RACCORD EN Y À 120 DEGRÉS



RACCORD DROIT DE 30 CM



COUVERCLE DE BOÎTE DE JONCTION




COURBES PHOTOMÉTRIQUES

FLEX24-LED20A12

(4000K, 20W, LUMIÈRE VERS LE BAS UNIQUEMENT,
INSTALLÉ À 9 PIEDS)


FLUX LUMINEUX: 2642 LM VALEUR MAXIMALE CALCULÉE: 11.73 FC



FLEX48-LED40A24

(4000K, 40W, LUMIÈRE VERS LE BAS UNIQUEMENT,
INSTALLÉ À 9 PIEDS)


FLUX LUMINEUX: 5116 LM VALEUR MAXIMALE CALCULÉE: 22.62 FC



FLEX72-LED60A36

(4000K, 60W, LUMIÈRE VERS LE BAS UNIQUEMENT,
INSTALLÉ À 9 PIEDS)

FLUX LUMINEUX: 8187 LM VALEUR MAXIMALE CALCULÉE: 36.77 FC



FLEX96-LED80A48

(4000K, 80W, LUMIÈRE VERS LE BAS UNIQUEMENT,
INSTALLÉ À 9 PIEDS)

FLUX LUMINEUX: 10264 LM VALEUR MAXIMALE CALCULÉE: 45.39 FC

