



SFL2-LED600

Luminaire de sports et de hautes baies



Glissière



Étrier



Étrier de Haute Baie



ACHETER LE SUPPORT SÉPARÉMENT

APPLICATIONS IDÉALES

<input checked="" type="checkbox"/> Stades et arénas	<input checked="" type="checkbox"/> Grands centres de distribution
<input checked="" type="checkbox"/> Chantiers de construction	<input checked="" type="checkbox"/> Terminaux ferroviaires, chantiers navals et centres d'expédition
<input checked="" type="checkbox"/> Hangars	<input checked="" type="checkbox"/> Ponts, monuments et façades

DESCRIPTION:

Le luminaire SFL-LED est un projecteur sportif polyvalent et performant, conçu pour les terrains extérieurs récréatifs et collégiaux. Il peut également être utilisé en tant que luminaire de grande hauteur pour les applications à haut plafond telles que les hangars d'avions et les grands entrepôts et centres de distribution.

CARACTÉRISTIQUES

Construction

- Conception robuste avec boîtier en aluminium moulé sous pression et lentille en polycarbonate transparent
- Dissipateur thermique de conception ingénierie facilitant une circulation d'air maximale
- La fixation est légère par rapport à la plupart des projecteurs de sport et dispose d'incrément d'angle calibrés sur le boîtier, d'une fixation standard à étrier et d'une fixation à glissement pour une visée précise.

Électrique

- La version standard est équipée d'un contrôleur à 120-347V avec un parasurtenseur interne de 6kV et un parasurtenseur externe de 10kV

Performances lumineuses

- Le modèle standard est livré avec un CCT de 4000K ou 5000K
- Le luminaire est disponible avec des distributions de faisceau de 30° (4x4), 40° (5x5), 60° (6x6) pour les applications Sports flood. Disponible avec un faisceau de 60° pour les applications highbay.

Montage

- 3 options de montage disponibles - étrier, sur glissière et étrier de haute baie. L'option de montage doit être achetée séparément. L'option de montage est installée sur site



SÉPÉCIFICATIONS		SFL2-LED600
Puissance		601.1W
Lumens		92533 Lm
Efficacité		153.9 Lm/W
Tension		120-347V
Couleur Temp		4000K, 5000K
Remplace		1000W MH
IRC		70
Gradation		0-10V Dim à Off (0-100%)
Protection contre les surtensions		6 KV interne (avec conducteur), 10 KV externe (ajouté à chaque appareil) Protection optionnelle contre les surtensions de 20kV
DHT		15%
FP		0.9
Distribution de faisceau		20°, 30°, 40°, 60°
Durée de service des DEL (L76)		100 000 Heures
Finition du boîtier		Noir mat, Couleurs personnalisées (optionnel)
Détails du boîtier		Aluminium moulé sous pression
Détails de la lentille		Lentille en polycarbonate transparent
Montage		Montage sur étrier, sur glissière et sur étrier de baie haute
Température de service		-40°C à +45°C
Puissance d'entrée/ Longueur du cordon de gradation		10 pieds (3 mètre) de cordon de pneu de cabine
Options installées en usine		Réceptacle 7 PIN avec bouchon de court-circuit CONFORME À LA NORME ANSI C136. 41-2013, cellule photoélectrique Protection optionnelle contre les surtensions de 20kV
Options vendues séparément		Montage sur étrier, sur glissière et sur étrier de hautes baies. Visor, Laser Pointer (livré avec une batterie rechargeable et un chargeur de batterie)
Certifications		UL, Emplacements mouillés, IP66, Testé aux vibrations 3G & DLC 5.1 Premium



DIMENSIONS:




ÉTRIER POUR HAUTE BAIE



Incrément de marquage d'angle vertical - 5°




ÉTRIER



Incrément de marquage d'angle vertical - 5°
Incrément de marquage d'angle horizontal - 5°



GLISSIÈRE



Incrément de marquage d'angle vertical - 15°



Note:
Vis incluses dans le paquet

VISIÈRE

utilisé pour réduire l'éblouissement



Portée du pointeur laser : 200 mètres.
Il fonctionne avec une batterie rechargeable.

POINTEUR AU LASER

utilisé pour orienter avec précision le projecteur selon les besoins


Note:
L'emballage du pointeur laser comprend une batterie DC (rechargeable) et un chargeur de batterie.

AMPÉRAGE et PARASURTENSION								
AMPÉRAGE(A)						PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS		
	120V	208V	240V	277V	347V	120-347V		
SFL2-LED	5.25A	3.03A	2.63A	2.28A	1.82A	6KV Internal and 10KV External		
MAINTIEN LUMINEUX ESTIMÉ SELON TM-21								
	50 000 Heures*		75 000 Heures		100 000 Heures			
SFL2-LED	87.5%		81.7%		76.2%			
EPA (ft ²)								
	Inclinaison de 0°			Inclinaison de 90°				
SFL2-LED sur étrier	1.72			2.74				
SFL2-LED sur glissière	1.74			2.77				
POIDS (lbs)								
SFL2-LED sur étrier	62.83							
SFL2-LED sur glissière	67.90							
SFL2-LED sur étrier de haute baie	62.83							


*Prévoir que les puces LED ont un maintien de lumen de 87,5 %.

SPÉCIFICATIONS							
Numéro de modèle	Tension (V)	Puissance (W)	Luminosité (lm)	Efficacité (lm/W)	DHT (%)	FP	CCT (K)
SFL2-LED600-H-4K-30DEG-XXX-DIM-[Blank;7PIN;PC]-SP10	120-347	600	91498	152.6	15.0	0.900	4000
SFL2-LED600-H-5K-30DEG-XXX-DIM-[Blank;7PIN;PC]-SP10	120-347	601	92533	153.9	15.0	0.900	5000
SFL2-LED600-H-4K-40DEG-XXX-DIM-[Blank;7PIN;PC]-SP10	120-347	600	90968	151.5	15.0	0.900	4000
SFL2-LED600-H-5K-40DEG-XXX-DIM-[Blank;7PIN;PC]-SP10	120-347	601	91915	152.9	15.0	0.900	5000
SFL2-LED600-H-4K-60DEG-XXX-DIM-[Blank;7PIN;PC]-SP10	120-347	600	90259	150.4	15.0	0.900	4000
SFL2-LED600-H-5K-60DEG-XXX-DIM-[Blank;7PIN;PC]-SP10	120-347	601	91246	151.8	15.0	0.900	5000


SFL2-LED600-H-4K-30DEG-BLK-DIM
MOUNTED AT 50 FEET 60 DEGREE TILT




SFL2-LED600-H-4K-40DEG-BLK-DIM
MOUNTED AT 50 FEET 60 DEGREE TILT



SFL2-LED600-H-4K-60DEG-BLK-DIM
MOUNTED AT 50 FEET 50 DEGREE TILT




SFL2-LED600-H-4K-30DEG-BLK-DIM
MOUNTED AT 50 FEET



SFL2-LED600-H-4K-40DEG-BLK-DIM
MOUNTED AT 50 FEET

Lumens 96519


Maximum Calculated Value 63.68 Fc



SFL2-LED600-H-4K-20DEG-DIM-SP10
4000K
MOUNTED AT 50 FEET 60 DEGREE TILT

LUMENS 90188


MAX CALCULATED VALUE 20.74 Fc



SFL2-LED600-H-4K-60DEG-BLK-DIM
MOUNTED AT 50 FEET

Lumens 93314


Maximum Calculated Value 34.02 Fc



SFL2-LED600-H-4K-20DEG-DIM-SP10
4000K
MOUNTED AT 50 FEET

LUMENS 90188

MAX CALCULATED VALUE 131.36 Fc



ORDERING GUIDE:



Luminaire	Puissance	Tension	Tempér. couleur	Lentille	Finition	Gradation	Options	Protection contre les surtensions
LED600	H - 120-347V	4K - 4000K	20DEG - 20 degrés	BLK - Noir mat*	CC - Couleurs personnalisées	DIM - Gradation 0-10V	BLANK	SP10 - Protection contre les surtensions de 10kV*
		5K - 5000K*	30DEG - 30 degrés 40DEG - 40 degrés 60DEG - 80 degrés				7PIN - Réceptacle à 7 broches pour contrôles intelligents	
				(L'option recommandée pour les applications de type haute baie est 80DEG).			PC - Photo-électrique**	SP20 - Protection contre les surtensions de 20kV***

*Configuration standard

**Note : Lors de la commande d'une cellule photoélectrique, remplissez le champ "B" dans le champ de tension si la tension d'entrée est de 120-277V ou "C" au lieu de H si la tension d'entrée est de 347V.

***Note : Si vous commandez un SP20, indiquez "B" dans le choix de tension. Le SP20 est uniquement disponible à 120-277V.

CODE D'INVENTAIRE	DESCRIPTION
081911	SFL2-LED600-H-4K-20DEG-BLK-DIM-SP10
093699	SFL2-LED600-H-4K-30DEG-BLK-DIM-SP10
093702	SFL2-LED600-H-4K-40DEG-BLK-DIM-SP10
093533	SFL2-LED600-H-4K-60DEG-BLK-DIM-SP10
081912	SFL2-LED600-H-5K-20DEG-BLK-DIM-SP10
093532	SFL2-LED600-H-5K-30DEG-BLK-DIM-SP10
093703	SFL2-LED600-H-5K-40DEG-BLK-DIM-SP10
093701	SFL2-LED600-H-5K-60DEG-BLK-DIM-SP10

GUIDE DE COMMANDE DES ACCESSOIRES

Options vendues séparément

Cochez les articles que vous souhaitez commander :

- 002484 - GLISIÈRE NOIRE POUR SFL2
- 002489 - ÉTRIER POUR PROJECTEUR NOIR SFL2
- 002492 - VISIÈRE NOIRE POUR PROJECTEUR SFL2
- 002487 -ÉTRIER DE HAUTES BAIES NOIR POUR PROJECTEUR SFL2
- 002494 - POINTEUR AU LASER POUR PROJECTEURS SFL1/SFL2