



Luminaire spécialisé à faisceau large et pour plafonds hauts

SFL1/SFL2



Glissière



Support de joug



Support de joug pour plafonds hauts



SUPPORT VENDU SÉPARÉMENT

Le luminaire SFL-LED est un luminaire à faisceau large **polyvalent** et **performant**. Il s'utilise comme luminaire à faisceau large pour les terrains de sport ou comme luminaire pour les plafonds hauts de milieux tels que les hangars d'aviation et les grands entrepôts. Muni d'un dissipateur thermique bien pensé qui optimise la circulation d'air, le luminaire est plus léger que la plupart des luminaires à faisceau large pour les événements sportifs et peut se régler à une série d'angles à même le boîtier. Le luminaire s'installe de plusieurs manières sur le terrain pour faciliter les choses. Le SFL offre de nombreuses options de commande, notamment une prise à 3 ou 7 broches, une cellule photoélectrique à verrouillage rotatif et l'application CONTROLLED par Bluetooth. Maintenant avec un modèle à puissance réglable en option, le SFL est parfait pour toute application !

LIEUX D'INSTALLATION RECOMMANDÉS

- ✓ Stades et arénas
- ✓ Chantiers
- ✓ Avion Hangars
- ✓ Chantiers maritimes
- ✓ Grands centres de distribution
- ✓ Dépôts de rails
- ✓ Monuments et façades
- ✓ Ponts

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	SFL1	SFL2	DESCRIPTION PHYSIQUE	
PERFORMANCE				
Puissance lumineuse	75 600 lm ou 75 600/59 000/52 000 lm	92 500 lm ou 92 500/77 000/69 000 lm	Boîtier	Aluminium moulé sous pression
Efficacité	148 lm/W	154 lm/W	Lentille	Polycarbonate
Température de couleur	4 000 K, 5 000 K		Fini	Noir mat, couleurs personnalisées (en option)
Angle du faisceau	20°, 30°, 40°, 60°, 80°		Installation	Installation sur support de joug, à glissière, sur support de joug pour plafonds hauts
IRC	70		Longueur du câble	Puissance d'entrée : Câble de 3 m (10 pi) (SJOW 3 x 16 AWG) Gradation : Câble de 3 m (10 pi) (SJOW 2 x 18 AWG) Longueur de câble sur mesure offerte
Durée de vie des DEL (L76)	100 000 h		Options vendues séparément	Support de joug standard, glissière, support de joug pour plafonds hauts, écran, pointeur laser (vient avec une pile rechargeable et un chargeur)
Équivalence	Lampe aux halogénures de 750 W	Lampe aux halogénures de 1 000 W	COMMANDES	
ÉLECTRICITÉ				Cellule photoélectrique à verrouillage rotatif
Puissance	500 W ou 500 W/ 400 W/ 350 W	600 W ou 600 W/ 500 W/ 450 W	Installées en usine	Prise à 3 ou 7 broches avec capuchon de court-circuit, Commandes Bluetooth
Tension	120-347 V		TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT	
Protection contre les surtensions	6 kV à l'intérieur (avec transformateur) 10 kV à l'extérieur (ajouté à chaque luminaire) Protection contre les surtensions de 20 kV (en option)		-40 à 45 °C (-40 à 113 °F)	
Distorsion harmonique totale	15 %		HOMOLOGATIONS	
Facteur de puissance	0,9		Homologué cULus conformément aux normes UL 1598 et CSA C22.2 no 250.0:21, IP66, IK08, IK07 (SFL2), endroits humides, 3G résistant aux vibrations, DLC Premium*	
Gradation	0 à 10 V (gradation 10 à 100 %, fermeture graduelle)		Note : Les valeurs indiquées ont toutes été testées à 120 V et 5 000 K et à la puissance maximale.	

*Des exclusions s'appliquent, veuillez consulter le Guide de commande.

CONTROLLED



GUIDE DE COMMANDE



Luminaire	Puissance	Tension	Température de couleur	Optics	Fini	Gradation	Facultatif	Protection contre les surtensions
SFL1	LED500*	H - 120-347 V*	4K - 4 000 K	20DEG - 20 degrés	BLK - Noir mat*	DIM - Gradation de 0 à 10 V	BLANK - Aucune commande*	SP10 - Protection contre les surtensions de 10 kV*
	LED500A350 ¹	B - 120-277V	5K - 5 000 K	30DEG - 30 degrés	CC - Couleur personnalisée		PC - Cellule photoélectrique à verrouillage rotatif	
SFL2	LED600*			40DEG - 40 degrés			BC - CONTROLLED par Bluetooth	SP20 - Protection contre les surtensions de 20 kV ^a
	LED600A450 ¹			60DEG - 60 degrés			7PIN - Prise à 7 broches pour les commandes intelligentes	
				80DEG - 80 degrés ²			3PIN - Prise à 3 broches	

* Configuration standard

^aSP20 offerte pour 120-277 V

¹Pas de DLC répertorié

²Pas de DLC répertorié dans SFL2




CODE DE STOCK	DESCRIPTION	CODE DE STOCK	DESCRIPTION
093537	SFL1-LED500-H-4K-30DEG-BLK-DIM-SP10	081911	SFL2-LED600-H-4K-20DEG-BLK-DIM-SP10
093691	SFL1-LED500-H-4K-40DEG-BLK-DIM-SP10	093699	SFL2-LED600-H-4K-30DEG-BLK-DIM-SP10
093693	SFL1-LED500-H-4K-80DEG-BLK-DIM-SP10	093702	SFL2-LED600-H-4K-40DEG-BLK-DIM-SP10
093690	SFL1-LED500-H-5K-30DEG-BLK-DIM-SP10	093533	SFL2-LED600-H-4K-60DEG-BLK-DIM-SP10
093692	SFL1-LED500-H-5K-40DEG-BLK-DIM-SP10	081912	SFL2-LED600-H-5K-20DEG-BLK-DIM-SP10
093698	SFL1-LED500-H-5K-80DEG-BLK-DIM-SP10	093532	SFL2-LED600-H-5K-30DEG-BLK-DIM-SP10
		093703	SFL2-LED600-H-5K-40DEG-BLK-DIM-SP10
		093701	SFL2-LED600-H-5K-60DEG-BLK-DIM-SP10

ACCESOIRES VENDUS SÉPARÉMENT

002494	POINTEUR LASER SFL Utilisé pour orienter le luminaire dans la direction voulue. Le pointeur laser a une portée de 200 mètres. Il fonctionne à pile rechargeable. Note : Avec le pointeur laser viennent une pile CC (rechargeable) et un chargeur..	
084215	INTERRUPTEUR MURAL BLUETOOTH À TROIS BOUTONS ALIMENTÉ EN COURANT ALTERNATIF 120-277 VCA, 3 BOUTONS (ON/OFF, DIM+, DIM-)	
084633	INTERRUPTEUR MURAL BLUETOOTH À CINQ BOUTONS ALIMENTÉ PAR PILE	
002491	ÉCRAN POUR LE SFL1, NOIR	
002492	ÉCRAN POUR LE SFL2/3, NOIR	
002488	SUPPORT DE JOUG POUR LE SFL1 EN LUMINAIRE À FAISCEAU LARGE POUR TERRAINS DE SPORT, NOIR	
002489	SUPPORT DE JOUG POUR LE SFL2 EN LUMINAIRE À FAISCEAU LARGE POUR TERRAINS DE SPORT, NOIR	
002483	GLISSIÈRE POUR LE SFL1, NOIRE	
002484	GLISSIÈRE POUR LE SFL2, NOIRE	
002486	SUPPORT DE JOUG POUR PLAFONDS HAUTS POUR LE SFL1, NOIR	
002487	SUPPORT DE JOUG POUR PLAFONDS HAUTS POUR LE SFL2, NOIR	




DIMENSIONS DU SFL1

SFL1 YOKE






Incrément de réglage d'angle vertical : 7,5°
Incrément de réglage d'angle horizontal : 5°

GLISIÈRE POUR LE SFL1






Incrément de réglage d'angle vertical : 15°

SUPPORT DE JOUG POUR PLAFONDS HAUTS POUR LE SFL1






DIMENSIONS DU SFL2

SUPPORT DE JOUG POUR LE SFL2






Incrément de réglage d'angle vertical : 5°
Incrément de réglage d'angle horizontal : 5°

GLISSIÈRE POUR LE SFL2



Incrément de réglage d'angle vertical : 15°

SUPPORT DE JOUG POUR PLAFONDS HAUTS POUR LE SFL2




CONTROLLED

RAB[®]
DESIGN

Les commandes d'éclairage en réseau CONTROLLED permettent une gestion sécuritaire de votre éclairage sans fil grâce au réseau maillé Bluetooth et à l'application CONTROLLED. Les détecteurs intégrés règlent automatiquement la lumière pour atteindre un niveau de confort, de sécurité et d'efficacité optimal.

Transmetteur Bluetooth maximal de 260 mètres (860 pieds) entre les dispositifs (sans obstacles) et 60 mètres (200 pieds) entre l'utilisateur et un dispositif.



Champs organisés :
Création de zones, de groupes et



Réduction de l'intensité lumineuse :
Réglage de l'intensité lumineuse de luminaires ou de groupes de luminaires.



Scénarios :
Création de scénarios personnalisés.



Programmes :
Création de programmes personnalisés pour les situations récurrentes.



Accès partagé :
Possibilité de partager l'accès à l'aide de codes QR.

COMMANDES BLUETOOTH

CARACTÉRISTIQUES

- Réseau maillé Bluetooth
- DLC – Commande d'éclairage en réseau et commande d'éclairage sur le luminaire
- Gradation pour un luminaire ou un groupe de luminaires
- Scénarios et programmes

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension d'entrée	12 VCC
Courant d'entrée	Min. 150 mA
Courant de sortie	10 mA max.
Gradation	Classe 2, 0-10 VCC
Portée Bluetooth	262 m (860 pi) max.
Radiofréquence	2,4 GHz ± 75 MHz
Version de Bluetooth	5.0

Pour vous procurer l'application :

 Téléchargez-le sur Google Play



 Télécharger sur App Store



RAB[®]
DESIGN

Par des experts au service d'autres experts.

© RAB Design Lighting inc. 2025. Tous droits réservés.
Pour en savoir plus, rendez-vous à rabdesign.ca.


COURBES PHOTOMÉTRIQUES

SFL1-LED500-H-4K-30DEG-DIM

INSTALLÉ À 9 M (30 PI)

Flux lumineux: 75175

Valeur maximale
calculée: 197.5Fc




SFL1-LED500-H-4K-40DEG-DIM

INSTALLÉ À 9 M (30 PI)

Flux lumineux: 75888

Valeur maximale
calculée: 147.3Fc




SFL1-LED500-H-4K-80DEG-DIM

INSTALLÉ À 9 M (30 PI)

Flux lumineux: 71160

Valeur maximale
calculée: 141.6Fc




SFL1-LED500-H-4K-30DEG-DIM

INSTALLÉ À 9 M (30 PI), INCLINAISON DE 60 DEGRÉS

Flux lumineux: 75175

Valeur maximale
calculée: 41.1Fc




SFL1-LED500-H-4K-40DEG-DIM

INSTALLÉ À 9 M (30 PI), INCLINAISON DE 70 DEGRÉS

Flux lumineux: 75888

Valeur maximale
calculée: 21.0Fc




SFL1-LED500-H-4K-80DEG-DIM

INSTALLÉ À 9 M (30 PI), INCLINAISON DE 60 DEGRÉS

Flux lumineux: 71160

Valeur maximale
calculée: 23.9Fc




SFL2-LED600-H-4K-20DEG-DIM

INSTALLÉ À 15 M (50 PI)

Flux lumineux: 90188

Valeur maximale calculée: 131.4Fc




SFL2-LED600-H-4K-30DEG-DIM

INSTALLÉ À 15 M (50 PI)

Flux lumineux: 95363

Valeur maximale calculée: 84.0Fc




SFL2-LED600-H-4K-40DEG-DIM

INSTALLÉ À 15 M (50 PI)

Flux lumineux: 96519

Valeur maximale calculée: 63.7Fc




SFL2-LED600-H-4K-60DEG-DIM

INSTALLÉ À 15 M (50 PI)

Flux lumineux: 93314

Valeur maximale calculée: 34.0Fc




SFL2-LED600-H-4K-20DEG-DIM

INSTALLÉ À 15 M (50 PI), INCLINAISON DE 60 DEGRÉS

Flux lumineux: 90188

Valeur maximale calculée: 20.7Fc




SFL2-LED600-H-4K-30DEG-DIM

INSTALLÉ À 15 M (50 PI), INCLINAISON DE 60 DEGRÉS

Flux lumineux: 95363

Valeur maximale calculée: 18.9Fc




SFL2-LED600-H-4K-40DEG-DIM

INSTALLÉ À 15 M (50 PI), INCLINAISON DE 60 DEGRÉS

Flux lumineux: 96519

Valeur maximale calculée: 16.5Fc




SFL2-LED600-H-4K-60DEG-DIM

INSTALLÉ À 15 M (50 PI), INCLINAISON DE 50 DEGRÉS

Flux lumineux: 93314

Valeur maximale calculée: 17.1Fc



AUTRES DONNÉES

COURANT TIRÉ ET PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS						
	COURANT (A)					PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS
	120 V	208 V	240 V	277 V	347 V	120-347 V
SFL1-LED	4,38 A	2,53 A	2,19 A	1,9 A	1,52 A	6 kV à l'intérieur et 10 kV à l'extérieur
SFL2-LED	5,25 A	3,03 A	2,63 A	2,28 A	1,82 A	6 kV à l'intérieur et 10 kV à l'extérieur

MAINTENANCE DU FLUX LUMINEUX SELON LA MÉTHODE TM-21			
	50 000 h	75 000 h	100 000 h
SFL1-LED	87,5 %	81,7 %	76,2 %
SFL2-LED			

La durée de vie est tirée du rapport de test pour la norme LM-80 de l'IESNA et projetée suivant les calculs de la norme TM-21 de l'IESNA.

Surface projetée effective (pi ²)		
	Inclinaison nulle	Inclinaison à 90°
SFL1-LED avec support de joug	1,36	1,84
SFL1-LED avec glissière	1,42	1,95
SFL2-LED avec support de joug	1,72	2,74
SFL2-LED avec glissière	1,74	2,77

POIDS (LB)			
	Avec support de joug	Avec glissière	Avec support de joug pour plafonds hauts
SFL1-LED	32,67	33,33	32,67
SFL2-LED	62,83	67,90	62,83