



BLS-LED

Luminaire de granges/de zones LED



BL1S-LED50A20




BL2S-LED120A50

APPLICATIONS IDÉALES

- ✓ Éclairage de sécurité
- ✓ Chantiers industriels
- ✓ Éclairage des routes et paysages
- ✓ Granges

Nouveau luminaire de granges/zones à haute efficacité !

La série de luminaires BLS-LED offre une excellente efficacité et répond aux exigences DLC Premium en matière d'éclairage



Chaque luminaire dispose de réglages de puissance et de luminosité programmables sur site.

BL1S-LED
4 réglages de puissance:
20W/30W/40W/50W
BL2S-LED
4 réglages de puissance:
120W/100W/80W/50W

SPÉCIFICATIONS

	BL1S-LED50A20	BL2S-LED120A50
Puissance (W)	48.8	120
Luminosité (Max)	6654 Lm	16720 Lm
Efficacité (Lm/W)	136	139
Température de couleur	5000K	
Tension	120-277V	
Finition	Gris*, Couleurs personnalisées	

CARACTÉRISTIQUES :

- Boîtier robuste en aluminium moulé sous pression avec une lentille en polycarbonate transparent anti-UV et résistant au feu
- Finition par peinture en poudre résistante aux UV
- Puissance réglable avec un maximum de 50W. Autres réglages de puissance offerts : 40 W, 30 W et 20 W
- Range de température de service -40°C à +40°C
- Une cellule photo-électrique pour un fonctionnement du soir à l'aube est incluse dans l'emballage
- Bras pour montage mural vendu séparément