



WL-LED26

Luminaire mural extérieur

Ce nouveau luminaire mural de premier choix vous fera gagner plus de temps lors de l'installation!

Idéal pour: Maisons de ville, Centres commerciaux, Entrées/sorties, Périphérie de bâtiments, Portes individuelles, Zones de chargement



Remplace 70W HPS



Couleur sélectionnable
(3K/4K/5K)

*Le réglage d'usine par défaut est de 4000K




CONSTRUCTION ROBUSTE

Plaque arrière en aluminium moulé sous pression et partie avant en polycarbonate.




CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE INTÉGRÉE

Pour un fonctionnement du crépuscule à l'aube. Peut être désactivée si non nécessaire.



ENTRÉES DE CONDUITS

Deux débouchures de 1/2" pour entrées de conduits (1 de chaque côté) et une débouchure de 1" sur la plaque.



LENTILLE PC

Lentille en polycarbonate striée, transparente assurant une luminosité optimale et plus répandue.




UNITÉ À CCT RÉGLABLE

Choisir entre 3000K/4000K/5000K à l'aide d'un commutateur situé derrière un capuchon en caoutchouc à l'arrière de l'appareil.

FACILE À INSTALLER

Le couvercle avant peut être accroché à la plaque à l'aide d'un câble aérien, permettant à l'installateur d'utiliser les deux mains pour le câblage.



Scanner le QR CODE
pour visionner ce produit
sur notre site internet

