

VEKX-LED

LAMPE MURALE À HAUT RENDEMENT



CARACTÉRISTIQUES

- Choix de l'**intensité lumineuse** et de la **température de couleur** avec une entrée de 120 à 347 volts
- Luminaire à haute efficacité avec 170 lm/W
- **Respecte l'obscurité du ciel** – aucune lumière vers le haut à une inclinaison de zéro
- Tête réglable avec une optique de type III pour un éclairage précis
- Quincaillerie en acier inoxydable inviolable
- Cellule photoélectrique standard en courant continu pour un fonctionnement du **crépuscule à l'aube**
- Options de contrôle – capteur d'intensité lumineuse et de température de couleur (PCLS) et DHFS (installés à l'usine)



IDÉALE POUR



Éclairage
périmétrique



Éclairage
paysager



Utilisations
architecturales

SPÉCIFICATIONS

	VEK1X-LED30A15	VEK2X-LED60A30	VEK3X-LED90A60
Watts	30/25/15 W	60/45/30 W	90/75/60 W
Lumens	4700/3700/2500 lm	9600/6600/5100 lm	14000/11000/10000lm
Efficacité	170 lm/W		
Température de fonctionnement	-40 °C à 40 °C		
Tension	120-347V		
Température de couleur	3000/4000/5000K (TCC modifiable)		
Détails de la lentille	Lentille en polycarbonate		
Boîtier	Aluminium moulé sous pression		
Contrôles	Cellule photoélectrique en courant continu, PCLS, DHFS (capteur de gradation à haute fréquence)		