



Milieux exigeants

NITE HAWK - NTH-EXP



Le Nite Hawk est idéal pour les milieux dangereux tels que les cages d'escalier, les tunnels et les zones d'entretien avec des plafonds bas, en particulier dans l'industrie minière. Le Nite Hawk EXP est homologué pour milieux dangereux de classe I, division 2, groupes B, C et D.

SPÉCIFICATIONS

	NTH-EXP20W
Boîtier	Alliage d'aluminium moulé sous pression (LM6M). Le boîtier est muni d'un raccord fileté de ½ po à chaque extrémité du luminaire. Une entrée a un bouchon.
Structure	Le cadre de la lentille est en alliage d'aluminium moulé sous pression et comporte un joint continu en néoprène. C'est ce qui procure au luminaire son homologation IP65. La lentille est maintenue en place par quatre supports en angle et est fixée à la structure à l'aide d'un joint d'étanchéité. Une goupille en acier inoxydable permet d'articuler la structure de la lentille au boîtier tandis qu'une vis imperdable en acier inoxydable fixe l'autre extrémité.
Ensemble Optique	Le diffuseur en aluminium associé à la lentille prismatique en borosilicate procure une lumière précise et efficace.
Transformateur	Le transformateur intégré, fonctionnant sous une tension de 120 à 277 V, a une consommation totale de 20 W.
DEL	Deux matrices DEL, chacune comprenant 6 DEL Cree; flux lumineux en sortie du luminaire de 1 601 lumens, 3 700 K, IRC > 70. Les DEL fonctionnent à une température de -40 à 40 °C.
Fini	Fini noir par défaut.
Accessories	Grille de protection
Température de fonctionnement	-40 à 40 °C
Classification	Milieux dangereux de classe I, division 2, groupes B, C et D.
Indice de protection	IP65
Garantie	5 ans
Conformité	LM-79, LM-80
Homologation	Homologué CSA.

