

Poteau en aluminium rond de 7,5cm (3po)

SPP



Le poteau SPP est offert en hauteurs de 2,4 m (8 pi) à 4,3 m (14 pi). Le poteau SPP s'utilise avec des ensembles à un globe avec l'option d'un ballast sodium haute pression de 70 W et 120 V et est compatible avec les luminaires suivants : Gamma, Torchlight, Small Colonial, Medium Colonial et Coachman. Idéal pour les petites cours intérieures, les copropriétés et les immeubles d'habitation.

SPÉCIFICATIONS

	SPP
Poteau	Aluminium extrudé, diamètre de 7,5 cm (3 po) et épaisseur de 30 mm (1 1/8 po). Revêtement de peinture en poudre.
Embase	Embase en aluminium moulé soudée au poteau. Fixée à l'aide de quatre boulons d'ancrage de 1,6 cm (5/8 po) de diamètre qui vont dans une dalle en béton.
Boulons d'ancrage	Quatre boulons d'ancrage galvanisés de 1,6 cm (5/8 po) × 38 cm (15 po) de diamètre et de 30 cm (12 po) de long avec écrous et rondelles.
Couvre-embase	Couvre-embase en aluminium tourné avec revêtement de peinture en poudre.
Options	Trou de visite avec couvercle.
Fini	Les couleurs par défaut sont le noir et le bronze. Veuillez consulter l'usine pour les couleurs personnalisées.

CODE DU CATALOGUE

SPP

HAUTEUR EN PIEDS

2,5 M (8 PI), 3 M (10 PO), 3,5 M
(12 PO) ET 4,3 M (14 PI)

* CONFIGURATION STANDARD

FINI

BRZ - BRONZE
BLK - NOIR
CC - FINI SUR MESURE

POUR LE TROU DE VISITE ET LE COUVERCLE, INDIQUER
LA HAUTEUR DEPUIS LE HAUT OU LE BAS

OPTIONS

* BH/H – TROU DE VISITE ET COUVRE-EMBASE
H/H – TROU DE VISITE ET COUVERCLE
3 – TENON DE 7,5 CM (3 PO)

