



Poteau en aluminium rond de 10cm (4po)

SPR



Le poteau SPR est offert en hauteurs de 2,4 m (8 pi) à 4,3 m (14 pi). Le poteau SPR s'utilise avec un ou plus d'un globe et peut être muni, en option, d'un ballast intégré pouvant aller jusqu'à 150 W au sodium haute pression ou 100 W aux halogénures. Voici les luminaires qui sont compatibles avec le poteau SPR : Gamma, Torchlight, Small Colonial, Medium Colonial et Coachman. Idéal pour les petites cours intérieures, les copropriétés et les immeubles d'habitation.

SPÉCIFICATIONS

	SPR
Poteau	Aluminium extrudé, diamètre de 10 cm (4 po) et épaisseur de 30 mm (1 1/8 po). Revêtement de peinture en poudre.
Embase	Embase en aluminium moulé soudée au poteau. Fixée à l'aide de quatre boulons d'ancrage de 1,6 cm (0,62 po) de diamètre qui vont dans une dalle en béton.
Boulons d'ancrage	Quatre boulons d'ancrage galvanisés de 1,6 cm (0,62 po) × 38 cm (15 po) de diamètre et de 30 cm (12 po) de long avec écrous et rondelles.
Couvre-embase	Couvre-embase en aluminium tourné avec revêtement de peinture en poudre.
Options	Trou de visite avec couvercle, tenon de 7,5 cm (3 po).
Fini	Offert par défaut en noir et bronze. Veuillez consulter l'usine pour les couleurs personnalisées.

CODE DU CATALOGUE

SPR

HAUTEUR EN PIEDS

2,5 M (8 PI), 3 M (10 PO), 3,5 M (12 PO), 4,3 M (14 PI) ET 4,8 M (16 PI)

*STANDARD CONFIGURATION

FINI

BRZ - BRONZE
BLK - NOIR
CC - FINI SUR MESURE

FOR "H/H-HAND HOLE & COVER", PLEASE
SPECIFY HEIGHT FROM THE TOP/BOTTOM

OPTIONS

* BH/H – TROU DE VISITE ET COUVRE-EMBASE
H/H – TROU DE VISITE ET COUVERCLE
3 – TENON DE 7,5 CM (3 PO)

