



Incandescence pour milieux dangereux

EP12

Le luminaire EP12 est un luminaire à incandescence pour les endroits dangereux. Convient aux usines chimiques, aux raffineries et aux autres milieux dangereux où les vapeurs et poussières sont abondantes.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

EP12	
Boîtier	Boîtier en aluminium moulé sous pression avec fini en aluminium naturel.
Raccord	En aluminium moulé sous pression avec trous de ½ et ¾ po.
Douille	Douille émaillée à culot moyen avec coquille filetée nickelée.
Globe	Globe en verre transparent prismatique résistant à la chaleur et aux chocs.
Fini	Fini en aluminium naturel.
Accessoires	Grille de protection en aluminium moulé sous pression, diffuseur en aluminium, diffuseur en aluminium à 30°. Les diffuseurs en aluminium ont un revêtement de peinture en poudre blanche.
Installation	Installation en suspension, tige de suspension non vendue par RAB Design.
Homologations	CLASSE I – Groupes C et D, divisions 1 et 2 (PS-25 de 300 W max.) CLASSE II – Groupes E, F et G, divisions 1 et 2 (200 W max.) CLASSE III – (150 W max.) Homologué pour les zones où on utilise de la peinture à pulvériser (75 W max.)
Homologation	Conforme aux normes CSA pour les classes et les groupes indiqués. Homologué CSA

CODE DU CATALOGUE

EP12

MODÈLE

½ PO, ¾ PO

TAILLE DES TROUS POUR FILS

GD/EP4 – GRILLE DE PROTECTION*

ACCESSOIRES

* LES ACCESSOIRES SONT VENDUS ET EXPÉDIÉS SÉPARÉMENT



DIMENSIONS

