



## APPLICATIONS

**Idéal pour diverses applications industrielles et architecturales, notamment : entrées, cages d'escalier, portes piétonnes, trottoirs, tunnels et aires de service.**

## CARACTÉRISTIQUES

### Fabrication

Boîtier en aluminium moulé avec précision et fini à revêtement en poudre résistant à l'écaillage et à la décoloration. Dispositif de dissipation de la chaleur très efficace qui maintient la température de fonctionnement bien en dessous des maximums recommandés pour une durée prolongée du luminaire. Lentille en polycarbonate transparente standard. Lentille givrée offerte en option. Le luminaire est homologué IP65 et convient à l'utilisation extérieure.

### Électricité

La puissance totale du luminaire est de 26 W. L'appareil standard est doté d'un régulateur haute efficacité compatible à 120 - 277 V.

### Configuration des DEL

Le DVCS2-LED est doté d'une barrette de DEL dont l'intensité minimum est de 2 860 lumens. La température de couleur standard des DEL est de 5000 K. Des températures de 3 000 K ou 4 000 K sont proposées en option. Les DEL ont un IRC supérieur à 77 et leur température de fonctionnement oscille entre -40 °C et 40 °C.

### Fini

Fini standard d'aluminium naturel.

### Accessoires




Divers globes et grilles vendus séparément. Les globes et les grilles des gammes VAKS / DVAKS incandescentes s'adaptent au nouveau luminaire à DEL.

<b>Projet</b>	
<b>Type</b>	
<b>Date</b>	
<b>Remarques</b>	

<b>Puissance</b>	<b>26 W</b>
<b>Lumens</b>	<b>Min. 2 860</b>
<b>Efficacité</b>	<b>Min. 110 lm/W</b>

<b>Homologation</b>	<b>cULus, IP65</b>
<b>Durée de la DEL</b>	<b>100 000 heures</b>
<b>Tempér. de couleur</b>	<b>5 000 K (standard) 4 000 K (en option) 3 000 K (en option)</b>
<b>Garantie</b>	<b>5 ans</b>
<b>Température de fonctionnement</b>	<b>-40 °C à 40 °C</b>

## DIMENSIONS



**DVCS2-LED**  
Suspension

## AUTRES OPTIONS DE MONTAGE



**DVBKS2-LED**  
Au mur



**DVAKS2-LED**  
Plafonnier

## OPTIONS OFFERTES



## GUIDE DE COMMANDE - LUMINAIRE

<b>DVAKS2</b>	-	<b>LED26</b>	-		-		-	
---------------	---	--------------	---	--	---	--	---	--

TENSION

B - 120 - 277 V\*

TEMPR. COULEUR

5K - 5 000 K\*  
4K - 4 000 K  
3K - 3 000 K

FINI

NAT - ALUMINIUM  
NATUREL\*

LENTILLE

FR - LENTILLE GIVRÉE\*

## GUIDE DE COMMANDE - ACCESSOIRES



**GL100F - VERRE GIVRÉ**

**GL100 - VERRE TRANSPARENT**

**RGL100A - (JAUNE)**

**RGL100B - (BLEU)**

**RGL100G - (VERT)**

**RGL100R - (ROUGE)**

**GL100SB - DÉLAVÉ AU SABLE**

**GD100CGS**

\* Configuration standard