



FL - Dessus plat



HS - Dessus arrondi



GR - Grand écran

L'ORBITA à DEL est un luminaire de secteur haute efficacité avec distribution de type 5. De conception intelligente, ce luminaire offre des caractéristiques adaptables et intègre une technologie qui réduit la pollution lumineuse.

Projet	
Type	
Date	
Remarques	

APPLICATIONS

Idéal pour les stationnements, les trottoirs et l'éclairage de secteur.

CARACTÉRISTIQUES

Fabrication

Fabrication durable avec caractéristiques adaptables. Dessus en aluminium repoussé avec lentille en polycarbonate. Le haut de la lentille est givré, mais le bas est transparent. Le luminaire est doté d'un logement de fixation moulé pour installation sur poteau.

Configuration des DEL

Les DEL ont une température de couleur standard de 5 000 K et une efficacité minimum de 115 lm/watt. La température de fonctionnement varie de -40 °C à 40 °C. Durée de la DEL de 100 000 heures.

Optique

Distribution du faisceau de type 5. Type 3 en option

Montage

La hauteur d'installation idéale est de 12 pi.

Électricité

Puissance totale du système de 40 W. L'appareil standard est doté d'un régulateur haute efficacité compatible à 120 - 277 V. 347 V aussi disponible.

Finis

Le fini standard est gris tourterelle. D'autres couleurs personnalisées sont disponibles.

Dessus


Choix de trois dessus modernes : plat, grand écran et arrondi.

Options


- Adaptateurs pour poteau rond ou carré

Puissance	40 W
Lumens	min. de 4 600
Efficacité	min. de 115 lm/watt
Puissance	80 W
Lumens	min. de 8 800
Efficacité	min. de 110 lm/watt
Puissance	120 W
Lumens	min. de 12 000
Efficacité	min. de 100 lm/watt
Température de	-40 °C à 40 °C
Garantie	5 ans
Tempér. de couleur	5 000 K (standard)
Durée de la	100 000 heures
Distribution du faisceau	Type 5


DIMENSIONS



FL - Dessus plat



HS - Dessus arrondi



GR - Grand écran



Modèle illustré avec photocell



GUIDE DE COMMANDE



DESSUS	PUISANCE	TENSION	TEMP. COULEUR	FAISCEAU	FINI	OPTIONS
FL - Plat	LED40	B - 120 - 277 V*	5K - 5 000 K*	T5 - TYPE 5*	DG - GRIS	PC - PHOTOCELL
HS - Arrondi	LED80	C - 347 V			TOURT*	
GR - Grand écran	LED120				CC - COULEUR PERSONNALISÉE	

* Configuration standard