



SMW4N-LED48

Luminaire enveloppant à DEL
monté en surface



CARACTÉRISTIQUES*

Puissance	48.4
Lumens	5111
Efficacité	106 lm/W
Remplace jusqu'à	2 lampes T8.
Tempér. couleur	4 000 K
Tempér. fonctionnement	-25°C à 40°C
Tension	120-277
Durée de la DEL	50 000 heures
Homologation	cULus, IP65, DLC
Matériau du boîtier	Acier
Lentille	Écran de
Facteur de puissance	0.927
Distorsion harmonique totale	15.4
IRC	> 80
Poids	4,9 lb
Nombre maximum de luminaires branchés en série	8



DESCRIPTION

Le Luminaire enveloppant à DEL monté en surface SMW4N est un luminaire linéaire de 4 pi pouvant être relié, idéal pour l'utilisation à l'intérieur. Le luminaire à lentille enveloppante est facile à installer et comprend un connecteur facile à brancher qui permet de relier de multiples luminaires en une seule rangée.

.....

APPLICATIONS



Puits d'escalier



Corridors



Foyers



Aires utilitaires

CARACTÉRISTIQUES

- Connecteur de branchement convivial qui vous permet de regrouper jusqu'à huit luminaires dans une rangée.
- Des pattes à chaque extrémité favorisent le retrait de la lentille pour faciliter le branchement.
- Approuvé DLC pour ce qui est des rabais énergétiques

CARACTÉRISTIQUES D'AUTRES MODÈLES

DESCRIPTION DU MODÈLE	TENSION (V)	PUISSEANCE D'ENTRÉE (W)	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ (Lm/W)	DHT	FP	CCT	IRC
SMW4N-LED48-B-4K-XXX-FR	120-277V	48.4	5111	105.6	15.4	0.927	4000	83.5

LÉGENDE


B - 120-277 V

4K - 4000 K


XXX - FINI DU BOÎTIER

FR - LENTILLE GIVRÉE

DIMENSIONS




Débouchures à l'arrière du luminaire



Poids de 4,9 lb

PHOTOMÉTRIE



COEFFICIENTS OF UTILIZATION - ZONAL CAVITY METHOD

Effective Floor Cavity Reflectance 0.20


RC	80	70	50	30	10	70	50	30	10	50	30	10	0	
0	119 119 119 119	116 116 116 116	111 111 111 111	106 106 106 106	101 101 101 101	99								
1	109 104 100 96	106 102 98 94	97 94 91 91	93 91 88 88	90 88 86 86	84								
2	99 91 84 79	96 89 83 78	85 80 76 76	82 78 74 74	79 75 72 72	70								
3	91 80 72 66	88 79 71 65	76 69 64 64	73 67 63 63	70 66 62 62	59								
4	83 71 63 56	81 70 62 56	67 60 55 55	65 59 54 54	63 58 53 53	51								
5	77 64 55 49	75 63 55 48	61 53 48 48	59 52 47 47	57 51 47 47	44								
6	71 58 49 43	69 57 49 42	55 48 42 42	53 47 42 42	52 46 41 41	39								
7	66 53 43 38	64 52 43 38	50 45 38 38	47 42 37 37	47 41 37 37	35								
8	61 48 40 34	60 47 39 34	46 39 34 34	45 38 33 33	43 37 33 33	31								
9	57 44 36 31	56 44 36 31	42 35 30 30	41 35 30 30	40 34 30 28	28								
10	54 41 33 28	53 40 33 28	39 32 28 28	38 32 27 27	37 32 27 26									

ZONAL LUMEN SUMMARY

Zone	Lumens	%Lamp	%Fixt	Zone	Lumens
0-20	718.77	14.20	14.20	0-10	188.03
0-30	1497.85	29.60	29.60	10-20	530.74
0-40	2394.99	47.30	47.30	20-30	779.08
0-50	4010.08	79.80	79.80	30-40	891.14
0-60	4918.52	97.20	97.20	40-50	892.98
0-70	5021.57	99.20	99.20	50-60	761.09
10-90	4833.55	95.50	95.50	60-70	561.29
20-40	1676.22	33.10	33.10	70-80	318.17
20-50	2559.2	50.60	50.60	80-90	103.05
40-70	2205.36	43.60	43.60	90-100	14.99
60-80	879.46	17.40	17.40	100-110	3.61
70-80	3141.7	6.30	6.30	110-120	3.40
80-90	103.05	2.00	2.00	120-130	0.78
90-110	18.60	0.40	0.40	130-140	4.09
90-120	22.00	0.40	0.40	140-150	3.82
90-130	25.79	0.50	0.50	150-160	3.01
90-150	33.70	0.70	0.70	160-170	1.81
90-180	39.08	0.80	0.80	170-180	0.56
0-180	5060.65	100.00	100.00		

Total Luminaire Efficiency = 100.00%

POLAR GRAPH



Patte de branchement rapide

**1****2****3**

Installation facile

Des pattes à chaque extrémité peuvent être facilement glissées pour permettre à l'installateur de retirer la lentille pour faciliter le branchement et l'entretien.

Connecteur de liaison



Connecteur de liaison

Le connecteur de liaison convivial s'insère dans l'extrémité du luminaire à DEL SMW4N et vous permet d'associer jusqu'à 8 luminaires dans une rangée.

(Le connecteur de branchement est fourni dans l'emballage du luminaire.)

ACCESSOIRES (COMMANDÉS SÉPARÉMENT)



Cordon et fiche

Cordon de 5 pi vendu séparément



Câble d'interconnexion de 12 po

Blanc vendu séparément.

GUIDE DE COMMANDE

SMW4N					
	PUISSEANCE	TENSION	Tempér. couleur	FINI	LENTEILLE
	LED48	B - 120 - 277 V*	4K - 4 000 K*	WHT - BLANC*	FR - LENTEILLE GIVRÉE*

* Configuration standard

Sans gradateur : Le luminaire doit être utilisé avec des interrupteurs sans réglage d'intensité.

GUIDE DE COMMANDE DES ACCESSOIRES

COCHEZ LES ACCESSOIRES QUE VOUS VOULEZ COMMANDER :

CORDON ET FICHE - SMW-LED CORDON DE 5 po AVEC FICHE BLANCHE

CÂBLE DE LIAISON - SMW-LED CÂBLE DE LIAISON DE 12 po BLANC

CONNECTEUR DE LIAISON SMW-LED (compris dans l'emballage; peut aussi être commandé séparément au besoin)